

FLOORS 20 MM

Vero20



MARAZZI



Vero20

Cerata, Grip and Outdoor 20mm: three surface finishes to convey the most authentic and essential flavour of wood in any intended use, ensuring unparalleled authenticity of style and at the same time the technical, practical and functional performance that only the prized raw materials and production technologies that distinguish Marazzi porcelain stoneware can guarantee.




Vero20 Index

M8TK Vero20 Rovere Elemento L Rt 15x120cm
M7FS Vero20 Castagno Strutturato Rettificato 40x120cm


Vero20

- Colorbody Fine Porcelain Stoneware




Betulla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	MEUM	Vero20 Betulla Strutturato Rt	MM 20	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,50	48	23,04	1.031,80




Castagno

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	M7FS	Vero20 Castagno Strutturato Rettificato	MM 20	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,52	48	23,04	1.032,72




Larice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	MEUN	Vero20 Larice Strutturato Rt	MM 20	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,12	48	23,04	1.013,64




Quercia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	M7FT	Vero20 Quercia Strutturato Rettificato	MM 20	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	G	V2	1	0,48	21,17	48	23,04	1.016,32



Rovere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	M7FR	Vero20 Rovere Strutturato Rettificato	MM 20	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,30	48	23,04	1.022,64



Sabbia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	MEUK	Vero20 Sabbia Strutturato Rt	MM 20	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,54	48	23,04	1.034,11

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 14001



Greenguard Certification



CAM Sassuolo



ISO 9001



LEED Credits



CCC



Green Building Council



QBUPEC F+



CE 001MRZI



GPP



FDES



UKCA 001MRZUK



EPD Italy



Declare



SASO



ISO 17889-1



HPD

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI